# 96100187 <PETRELUX P7 2x36w T26 HF

## Luminaire linéaire fluorescent certifié ATEX catégorie 2,  à l'épreuve des flammes.

Luminaire fluorescent  Zone1 (ATEX Cat 2) pour 2 lampe (s) Source lumineuse: 2 x T26 / 36W de 36W. Ballast électronique haute fréquence intégré. Corps et couvercles en alliage d'aluminium fondu, finition peinture epoxy Petrelux Green 2. Enveloppe de tube Polycarbonate (PC) transparent.  IP66 selon CEI 60529. Code de certification EEx de 11B pour les versions 36, 58 et 70W T26. EEx de 11C pour les versions 18W T26, 36W et 55W TC-L. Classe de température T6 ( 70W T26 versions T5).

Dimensions : 1362 x 140 x 158 mm
Puissance du luminaire: 71 W
Poids : 7,1 kg

TLG_PTLX_F_7EM.jpg

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# 96100187 <PETRELUX P7 2x36w T26 HF

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting