Alumet Stage II

Colonne lumineuse élégante et intelligente, offrant une multitude de possibilités pour créer des effets lumineux dans les espaces urbains

- Grande flexibilité d'installation avec 4 à 6 spots multi-directionnels, pivotants sur 360° afin de créer des effets lumineux en toute liberté, sans avoir besoin de modifier la position du luminaire
- Parfaitement conçu pour proposer les services SmartCity, avec une résistance durable à un usage urbain actif

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.





96275341

Matériaux / Finitions

- Diffuseur : polycarbonate clair avec traitement anti-UV et vernis anti-graffiti
- Couvercle supérieur et spots LED : fonderie d'aluminium EN AC 46000, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fourche de spot LED : polyamide
- Tube support de spots LED : acier, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Colonne : aluminium extrudé, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé.

Autres couleurs RAL sur demande
Classe de corrosion C3 selon la norme ISO 9223-2012

Installation / Montage

Colonnes de 3 ou 4 m (sans la tête) avec semelle de 400 x 400 mm (entraxe de 300 x 300 mm) pour tiges de scellement de 18 x 400 (à commander séparément). Hauteur totale (avec tête de 1,25 m): 4,25 m ou 5,25 m.
Diamètre de la colonne : 200 mm.
Fixation de la tête et des accessoires à l'aide d'un seul outil.
Accès au tube support de spots LED, au driver et autres composants, en soulevant le diffuseur après avoir enlevé le chapeau supérieur maintenu par 2 vis M6. Branchement direct des spots LED sur les connecteurs intégrés au tube support.
Tête pré-câblée avec câble longueur 4 m.

IP66, IK10, SC1, SC2, CE

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Alumet Stage II

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Tête ColorMix				
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275325
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275326
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4	LED		9,2	96275328
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4	LED		9,2	96275329
Spots LED ColorMIx				
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX	LED		9,2	96275423
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU	LED		0,3	96275337
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN	LED		0,3	96275338
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD	LED		0,3	96275339
Tête Performance White				
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275331
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275332
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4	LED		9,2	96275334
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4	LED		9,2	96275335
Spots LED Performance White				
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830	LED		0,3	96275340
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840	LED		0,3	96275341
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830	LED		0,3	96275342
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840	LED		0,3	96275343
Alumet Colonnes				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 4M MPL AL NG R9999			36	96259932

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting