

# R2L2

# THORN

96268465 R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY

|                |      |      |   |    |  |  |                           |
|----------------|------|------|---|----|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 | ⊕ | CE |  |  | T <sub>a</sub> -25<br>+50 |
|----------------|------|------|---|----|--|--|---------------------------|

## R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Small avec 36 LED alimentées en 350mA avec optique Confort pour route. Driver Programmable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 655 x 362 x 155 mm  
Puissance du luminaire: 40 W  
Flux lumineux du luminaire: 6184 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 155 lm/W  
Poids : 9,51 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting