THORN

96102917 <PETRELUX P7 1x58w T26 HF E3

IP66		CE			850°C	7Nm	T_a25

Luminaire linéaire secouru certifié ATEX catégorie 2, à l'épreuve des flammes.

Luminaire fluorescent secouru Zone1 (ATEX Cat 2) pour 1 lampe(s) Source lumineuse: 1 x T26 / 58W de 58W. Ballast électronique haute fréquence intégré, module secours et batterie pour un autonomie de 3 heures en mode secours. Corps et couvercles en alliage d'aluminium fondu, finition peinture epoxy Petrelux Green 2. Enveloppe de tube Polycarbonate (PC) transparent. IP66 selon CEI 60529. Code de certification EEx de 11B pour les versions 36, 58 et 70W T26. EEx de 11C pour les versions 36W TC-L. Classe de température T6.

Dimensions : 1790 x 140 x 158 mm
Puissance du luminaire: 55 W
Poids : 11 kg

TLG_PTLX_F_7EM.jpg

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.
Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting