


IP40 IK03  T<sub>a</sub>-10  
+40

### Voyager Style

Luminaire de securus LED ultra-mince pour fixation au mur ou au plafond suspendu ; encastrement au plafond possible avec cadre d'encastrement en option ; Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour surveillance individuelle du luminaire par Powerline sur système CPS, niveau d'intensité réglable ; Régime nonpermanent et permanent réglable via l'unité de batteries centralisée ; ; boîtier en Polycarbonate (PC) blanc ; luminaire facile à installer ; bornier à fixation rapide, câblage traversant possible jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> ; fourni avec un jeu de panneaux indicateurs montables ISO 7010 (gauche, droite, haut, bas et vierge) pour un visionnement depuis une distance maximum de 30 m ; fixation des panneaux avec des punaises de fixation discrètes ; zéro maintenance grâce à la technologie LED ; autonomie de 50 000 h à un flux lumineux constant ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; éclairement > 500 cd/m<sup>2</sup> dans la région blanche ; alimentation électrique : 220/240 Vca ; Puissance du luminaire: 6,7 W ; degré de protection: IP40, classe de protection : Classe électrique II ; résistance aux impacts : Résistance aux impacts : IK03; Dimensions : 265 x 37 x 57 mm; poids : 1,39 kg



TLG\_VYST\_F\_150MSWF.jpg



TLG\_VYST\_M\_150MC.wmf