

# **LED Fit**


# Projecteurs LED compacts, légers et efficients, offrant une alternative aux solutions traditionnelles


- Conception innovante rompant avec les solutions LED traditionnelles
- Optique asymétrique offrant un excellent contrôle de la lumière (0 cd à 90°) sans éblouissement
- Durée de vie de 50 000 heures avec un minimum d'entretien
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux projecteurs avec lampe à décharge



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.







96628333

## Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fourche : aluminium EN AC-46000
- Fermeture : polycarbonate avec finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé sur les bords extérieurs Classe de corrosion standard C3 conformément à ISO 9223 :2012

#### **Installation / Montage**

Fixation à l'aide d'une fourche pré-percée pour un boulon M10 ou deux boulons M8 Projecteur orientable sur 90° Livré pré-câblé long. 1 m



# **LED Fit**

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
LED Fit				
LEDFIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333
LEDFIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103
LEDFIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104